

SEIZ



PRODUKT-HIGHLIGHT



Welder 2

Der **Welder 2** überzeugt durch diese Merkmale:

- Pulsschutz
- Eingesetzter Daumen



2 1 3 2 X



4 1 2 X 4 X

EN 12477
Typ A + Typ B

Norm EN 388 (Mechanische Risiken)

Die Norm für Handschuhe zum Schutz vor mechanischen Risiken definiert bis zu sechs Risiken. Das Piktogramm „Mechanische Gefahren“ zeigt durch einen Zahlen- und Buchstabencode, was ein Handschuh leistet.



- a Abriebfestigkeit (Stufe 0-4) _____
b Schnittfestigkeit nach EN 388 (Stufe 0-5) _____
c Weiterreißfestigkeit (Stufe 0-4) _____
d Durchstichfestigkeit (Stufe 0-4) _____
e Schnittwiderstand nach EN ISO 13997 (Stufe A-F) _____
f Schutz gegen Stoß (P) _____



Weitere Infos EN 388

Norm EN 407 (Thermische Risiken)

Die Norm für Handschuhe zum Schutz vor thermischen Risiken ab 100 °C definiert bis zu sechs Risiken. Das Piktogramm „Thermische Gefahren“ zeigt durch einen Zahlencode, was ein Handschuh leistet.



- a Begrenzte Flammenausbildung (Stufe 0-4) _____
b Kontaktwärme (Stufe 0-4) _____
c Konvektive Wärme (Stufe 0-4) _____
d Strahlungswärme (Stufe 0-4) _____
e Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenes Metall (Stufe 0-4) _____
f Wärmebelastung durch große Mengen flüssigen Metalls (Stufe 0-4) _____



Weitere Infos EN 407

Norm EN 12477 (Schweißerschutz)

Schutzhandschuhe für Handschweißen, Schneiden und verwandte Metallbearbeitungen werden in der Norm EN 12477 definiert. Die Handschuhe erfüllen die Grundnorm EN 420 sowie Mindestwerte der Normen EN 388 und EN 407. Sie sind jedoch deutlich länger als andere Schutzhandschuhe, um Anwender:innen vor Schweißperlen zu schützen.

EN 12477
Typ A + Typ B

Die Norm unterscheidet Handschuhe nach **Typ A** und **Typ B**:

- Handschuhe vom **Typ A** erfüllen höhere Anforderungen und sind empfehlenswert für schwere Schweißverfahren.
- Handschuhe vom **Typ B** bieten mehr Bewegungsfreiheit und werden bevorzugt beim WIG-Schweißen eingesetzt.

Schweißerhandschuhe müssen klar als Typ A und/oder Typ B gekennzeichnet sein.

Artikelname	Flashover 1 & 2	Flashover 3	Flashover 4	Gamaschen
Art	Oberteil & Schürze	Jacke	Komfortjacke	

					
Artikelname		Welder Light 1	Welder Light 7	Welder Light 2	Welder 2
Artikelnummer		2790642	2500011	2790702	2741481
Material		Schafsnappaleder / Spaltleder	Schafsnappaleder / Spaltleder	Kalbsnappaleder / Spaltleder	Narbenleder / Spaltleder
Leistungsstufen	EN 388	2 1 2 3 X	2 1 2 2 X	2 1 4 3 X	2 1 3 2 X
	EN 407	4 1 2 X 4 X	4 1 3 X 4 X	4 1 3 X 4 X	4 1 2 X 4 X
	EN 12477	Typ A & Typ B	Typ A & Typ B	Typ A & Typ B	Typ A & Typ B
Besonderheiten		Flügeldaumen	Schichtelschnitt / Eingesetzter Daumen / Geeignet für Argon-schweißen, MIG-MAG & WIG	Flügeldaumen	Pulsschutz / Eingesetzter Daumen
Größen		7 – 11	7 – 12	8 – 12	10 – 12
VE (Bündel / Karton)		5 / 50	5 / 50	10 / 100	5 / 50
Datenblatt					

					
Artikelname		Welder 11	Thermo Welder 2	Büffel Steel 1 Long	Büffel Steel 2 Long
Artikelnummer		2790705	2790501	2741300-2	2741300-4
Material		Rindnarbenleder / Spaltleder	Spaltleder	Gewendetes Narbenleder / Spaltleder	Gewendetes Narbenleder / Spaltleder
Leistungsstufen	EN 388	3 1 4 3 X	4 2 4 4 X	4 X 4 4 F	4 X 4 4 F
	EN 407	4 1 2 X 4 X	4 1 3 X 4 X	4 1 3 1 4 X	4 1 3 1 4 X
	EN 12477	Typ A & Typ B	Typ A	Typ A	Typ A
Besonderheiten		Flügeldaumen	Durchgehende Abfütterung / Angesetzte Stulpe innen	Flügeldaumen / Pulsschutz / Gummizug auf dem Rücken / Schnittschutzfutter in der Innenhand	Flügeldaumen / Pulsschutz / Gummizug auf dem Rücken / 360° Schnittschutzfutter
Größen		7 – 11	8 – 11	7 – 12	8 – 12
VE (Bündel / Karton)		5 / 50	5 / 50	5 / 50	5 / 50
Datenblatt					



	Gemeinsam vorangehen - unsere Diptex Green-Serie steht für unser starkes Engagement für Nachhaltigkeit und umfasst Produkte, welche eine nachhaltige Wirkung auf unsere Umwelt haben.
	Einige unserer Arbeitsschutzhandschuhe sind mit dem Label OEKO-TEX® STANDARD 100 ausgezeichnet. D.h., alle Bestandteile der Handschuhe wurden auf Schadstofffreiheit geprüft und sind somit gesundheitlich unbedenklich.
	Das dermatest®-Prüfsiegel besagt, dass nach 24, 48 und 72 Stunden nach dem Tragen der Handschuhe keine Unverträglichkeitsreaktionen auf der Haut festgestellt werden.
	Der Erhalt der Leistungsstufen nach EN 388 wurden von einem unabhängigen Prüflabor nach 5 Waschzyklen bestätigt.

Sport trifft Industrie

Die Kampagne soll verdeutlichen, wie zwei auf den ersten Blick so unterschiedliche Welten miteinander verschmelzen können.

Was im Arbeitsschutz der Industrie beginnt – robuste, leistungsfähige Materialien und Technologien – findet seinen Weg auf die eisigen Bahnen und steilen Pisten des Wintersports.



Unsere Produktserien

- DIPTEX PRO: Montagehandschuhe
- DIPTEX CUT: Schnittschutzhandschuhe
- DIPTEX GREEN: Nachhaltig wirkende Handschuhe
- DIPTEX CHEM: Chemikalienschutzhandschuhe
- DIPTEX ESD: ESD-Handschuhe

Unsere Broschüren

- DIPTEX PRO: Montagehandschuhe
- DIPTEX CUT: Schnittschutzhandschuhe
- DIPTEX GREEN: Nachhaltig wirkende Handschuhe
- DIPTEX CHEM: Chemikalienschutzhandschuhe
- DIPTEX ESD: ESD-Handschuhe
- WORKWEAR-LOGISTIK
- KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE
- STRICKHANDSCHUHE
- SCHWEISSERHANDSCHUHE

Ihr Ansprechpartner



Downloadbereich

Seiz Industriehandschuhe GmbH
Neuhauser Str. 63 | D-72555 Metzingen
Tel.: +49 (0)7123/1704-0
info@seiz.de | www.seiz.de
in seiz-industrie | SEIZ | @seizgloves