STRICKHANDSCHUHE (SCHNITTSCHUTZ)

ARTIKEL: 100030

NAME: SH HEAVY GRIP

BESCHREIBUNG: Schnittschutzhandschuh (10 Gauge). BRINX® SH1H Mischgarn aus Glasfaser/Polyethylen/Polyamid für besseren Schutz der messerführenden Hand. Innenhand mit rutschfester PVC–Benoppung. Sehr gutes Fingerspitzengefühl trotz hoher Abrieb- und Schnittschutzwerte.

GARN: BRINX® SH1H

BENOPPUNG: Rutschfeste PVC–Benoppung

EIGENSCHAFTEN:
- hoch abriebfestes Polyamid (Lange Standzeit)
- Glasfaser (Höchster Schnittschutz)
- Die Handschuhe enthalten keine Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie Allergien verursachen.

GRÖSSEN:

07	08	09	10	11

Sondergröße 12

PASPELIERUNG: Schwarz

VERPACKUNG: 10/100

GEEIGNET FÜR:

Produktschutz	● Anlagen- & Apparatebau	Handling heißer Teile	GALA - Bau
Feinmechanik	● Stanz- & Umformtechnik	● Hoch- & Tiefbau	● Verpackung & Logistik
Elektronik	● Glasverarbeitung	Schweißen	Maler- & Lackierarbeiten

TEILEHANDLING:

● trocken	nass	schmutzig	fettig/ölig

NORM: EN 388:2016

LEISTUNGSSTUFEN: 4 5 4 2 D

KAT. 2

EN 388

A B C D E F
4 5 4 2 D

A Abriebfestigkeit (0 - 4)
B Schnittfestigkeit (0 - 5)
C Weiterreißfestigkeit (0 - 4)
D Durchstichfestigkeit (0 - 4)

Mit Einführung der EN 388:2016 werden bei Bedarf zusätzlich Parameter geprüft:

E Schnittwiederstand nach EN ISO 13997 (A - F)
F Schutz gegen Stoß (P)

EN 407

A B C D E F

A Brennverhalten (0 - 4)
B Kontaktwärme (0 - 4)
C Konvektive Hitze (0 - 4)
D Strahlungswärme (0 - 4)
E Kleine Spritzer geschmolzenes Metall (0 - 4)
F Große Menge geschmolzenes Metall (0 - 4)

EN 511

A B C

A Konvektive Kälte (0 - 4)
B Kontaktkälte (0 - 4)
C Wasserdichtheit (0 - 4)

HINWEIS:
Wegen Abstumpfens der Klinge bei der Prüfung zur Bestimmung der Schnittfestigkeit (Coupe-Test) sind die Testergebnisse nur Orientierungswerte, das Referenz-ergebnis für den Schnittschutz ist der TDM-Test zur Bestimmung der Schnittfestigkeit. Das Ergebnis des TDM-Tests nach EN ISO 13997 ist 15,9 N (Newton).

KENNZEICHNUNG: W+R | SEIZ — W+R SEIZ ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firmen W+R INDUSTRY GMBH und SEIZ INDUSTRIEHANDSCHUHE GMBH.

PFLEGEHINWEIS: 60° — Maschinenwaschbar mit 60° / Industrielle Reinigung.

LAGERUNG: Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden.

ENTSORGUNG: Defekte und/oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden. Handschuhe die mit Stoffen kontaminiert sind, die nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, entsorgen Sie bitte entsprechend den örtlichen Vorschriften.

EINSCHRÄNKUNG: Die Handschuhe schützen nicht vor chemischen, bakteriologischen, elektrostatischen und thermischen Gefahren. Durch Abnutzung werden die Schutzeigenschaften der Handschuhe verringert und sie müssen ersetzt werden.

WARNHINWEIS: In Situationen bei denen ein Risiko besteht, sich in drehende Maschinenteile zu verfangen, dürfen keine Handschuhe getragen werden.

Seiz Industriehandschuhe GmbH | Neuhauser Str. 63 | D-72555 Metzingen
Tel.: +49 (0)7123 / 1704-0 | Fax: +49 (0) 7123 / 1704-44 | info@seiz.de | www.seiz.de