

GETAUCHTE HANDSCHUHE (NITRILSCHAUM)



ARTIKEL: 200115
NAME: DIPTEX 115

BESCHREIBUNG: Nahtlos gestrickter 5-Finger-Schutzhandschuh (15 Gauge) in blau (Petrol) mit getauchter Innenhand aus Nitrilschaum.
GARN: Nylon, Spandex
BESCHICHTUNG: Tauchung aus Nitrilschaum
EIGENSCHAFTEN:

- sehr gute Griffsicherheit
- sehr hohe Abriebfestigkeit (Standzeit)
- flüssigkeitsabweisend
- Touchfunktion – abhängig vom Gerätehersteller
- sehr gutes Handling trockener und nasser Teile



GRÖSSEN:

06	07	08	09	10	11
----	----	----	----	----	----

VERPACKUNG: 10/100

GEEIGNET FÜR:

Produktschutz	• Anlagen- & Apparatebau	Handling heißer Teile	• Garten- & Landschaftsbau
Feinmechanik	Stanz- & Umformtechnik	• Hoch- & Tiefbau	• Verpackung & Logistik
Elektronik	Glasverarbeitung	Schweißen	• Maler- & Lackierarbeiten

TEILEHANDLING:

• trocken	• nass	• schmutzig	• fettig/ölig
-----------	--------	-------------	---------------

NORM: EN 388:2016
LEISTUNGSSTUFEN: 4 1 2 1 X

KAT. 2



EN 388
A Abriebfestigkeit (0 - 4)
B Schnittfestigkeit (0 - 5)
C Weiterreißfestigkeit (0 - 4)
D Durchstichfestigkeit (0 - 4)

Mit Einführung der EN 388:2016 werden bei Bedarf zusätzlich Parameter geprüft:

A B C D E F
4 1 2 1 X
E Schnittwiderstand nach EN ISO 13997 (A - F)
F Schutz gegen Stoß (P)



KENNZEICHNUNG: **W+R | SEIZ** W+R SEIZ ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firmen W+R INDUSTRY GMBH und SEIZ INDUSTRIEHANDSCHUHE GMBH.

PFLEGEHINWEIS: Wäsche oder chemische Reinigung bedarf einer Prüfung. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

LAGERUNG: Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden.

ENTSORGUNG: Defekte und/oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden. Handschuhe, die mit Stoffen kontaminiert sind, die nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, entsorgen Sie bitte entsprechend den örtlichen Vorschriften.

EINSCHRÄNKUNG: Die Handschuhe schützen nicht vor chemischen, bakteriologischen, elektrostatischen und thermischen Gefahren. Durch Abnutzung werden die Schutzigenschaften der Handschuhe verringert und sie müssen ersetzt werden.

WARNHINWEIS: In Situationen, bei denen ein Risiko besteht, sich in drehende Maschinenteile zu verfangen, dürfen keine Handschuhe getragen werden.

KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG: Download unter: <http://www.seiz.de/datenblaetter>