CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE (NITRIL)

ARTIKEL: **400545**

NAME: **CHEMICAL PROTECTION RUBBER**

BESCHREIBUNG: Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril Handinnenfläche profiliert. Schichtstärke 0,54 mm.

BESCHICHTUNG: Nitril

EIGENSCHAFTEN:
- gute Griffsicherheit
- Guter Schutz gegen eine große Skala chemischer Produkte, sowie Reinigungsmittel, Öl und verschiedene Lösungsmittel.
- hohe Abriebfestigkeit

GRÖSSEN:

07	08	09	10	11

VERPACKUNG: 10/100

GEEIGNET FÜR:

Produktschutz	● Anlagen- & Apparatebau	Handling heißer Teile	Garten- & Landschaftsbau
Feinmechanik	Stanz- & Umformtechnik	Hoch- & Tiefbau	Verpackung & Logistik
Elektronik	Glasverarbeitung	Schweißen	● Maler- & Lackierarbeiten

TEILEHANDLING:

trocken	● nass	● schmutzig	● fettig/ölig

NORM: **EN 388:2016** **EN ISO 374-5:2016** **EN ISO 374-1:2016/TYPE A**

LEISTUNGSSTUFEN: **3 1 0 1 X** **A (3) J (4) K (6) L (3) M (2) N (2) O (4) T (6)**

KAT. 3

CE

EN 388

A B C D E F
3 1 0 1 X

A Abriebfestigkeit (0 - 4)
B Schnittfestigkeit (0 - 5)
C Weiterreißfestigkeit (0 - 4)
D Durchstichfestigkeit (0 - 4)

Mit Einführung der EN 388:2016 werden bei Bedarf zusätzlich Parameter geprüft:

E Schnittwiderstand nach EN ISO 13997 (A - F)
F Schutz gegen Stoß (P)

EN 374

A J K L M N O T
3 4 6 2 2 2 4 6

Prüfchemikalien:
A = Methanol
J = n-Heptan
K = Natriumhydroxid 40 %
L = Schwefelsäure 96 %
M = Salpetersäure 65 %
N = Essigsäure 99 %
O = Ammoniakwasser 25 %
T = Formaldehyd 37 %

EN 374

KENNZEICHNUNG: W+R | SEIZ — W+R SEIZ ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firmen W+R INDUSTRY GMBH und SEIZ INDUSTRIEHANDSCHUHE GMBH.

PFLEGEHINWEIS: Wäsche oder chemische Reinigung bedarf einer Prüfung. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

LAGERUNG: Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden.

GEBRAUCHSDAUER: Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.

ENTSORGUNG: Defekte und/oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden. Handschuhe, die mit Stoffen kontaminiert sind, die nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, entsorgen Sie bitte entsprechend den örtlichen Vorschriften.

EINSCHRÄNKUNG: Die Handschuhe schützen nicht vor elektrostatischen und thermischen Gefahren. Durch Abnutzung werden die Schutzeigenschaften der Handschuhe verringert und sie müssen ersetzt werden.

WARNHINWEIS: In Situationen, bei denen ein Risiko besteht, sich in drehende Maschinenteile zu verfangen, dürfen keine Handschuhe getragen werden.

KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG: Download unter: http://www.seiz.de/datenblaetter

Rev. 08.09.2022