

STRICKHANDSCHUHE (SCHNITTSCHUTZ MIT BENOPPUNG)



ARTIKEL:

916503-100

NAME:

BARRACUDA GRIP

BESCHREIBUNG:

Schnittschutzhandschuh (13 Gauge) aus 35 % PE, 50 % Polyamid flex, 15 % FIBERGLAS und schwarzer PVC-Benoppung in der Innenhand. Blaues Garn für bessere Erkennbarkeit. Kontakthitze bis 100 °C. Geprüft auf Umgang mit Lebensmittel.

GARN:

35 % PE, 50 % PA, 15 % FIBERGLAS

BENOPPUNG:

schwarze PVC-Benoppung

EIGENSCHAFTEN:

- schnittfest
- hohe Griffsicherheit durch Benoppung
- Kontakthitze bis 100 °C
- Die Handschuhe enthalten keine Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie Allergien verursachen.

GRÖSSEN:

06	07	08	09	10	11

PASPELIERUNG:

VERPACKUNG:

10/100

GEEIGNET FÜR:

Produktschutz	● Anlagen- & Apparatebau	● Handling heißer Teile	GALA - Bau
Feinmechanik	● Stanz- & Umformtechnik	Hoch- & Tiefbau	Verpackung & Logistik
Elektronik	● Glasverarbeitung	Schweißen	Maler- & Lackierarbeiten
● trocken	nass	schmutzig	fettig/ölig

TEILEHANDLING:

NORM:

EN 388:2016+A1:2018

EN 407:2004

LEISTUNGSTUFEN:

2 5 4 X C

X 1 X X X X

KAT. 2



EN 388 A Abriebfestigkeit (0 - 4)
B Schnitffestigkeit (0 - 5)
C Weiterreißfestigkeit (0 - 4)
D Durchstichfestigkeit (0 - 4)

Mit Einführung der EN 388:2016 werden bei Bedarf zusätzlich Parameter geprüft:

A B C D E F
2 5 4 X C

E Schnittwiderstand nach EN ISO 13997 (A - F)
F Schutz gegen Stoß (P)

EN 407

A Brennverhalten (0 - 4)
B Kontaktwärme (0 - 4)
C Konvektive Hitze (0 - 4)
D Strahlungswärme (0 - 4)
E Kleine Spritzer geschmolzenes Metall (0 - 4)
F Große Menge geschmolzenes Metall (0 - 4)



A B C D E F
X 1 X X X X

Das Produktdarf den in der Klasse 1 der EN 407:2020 angegebenen Wert (100 °C) nicht überschreiten. Das Produkt darf nicht in Kontakt mit offenen Flammen kommen. Das Produkt entspricht der Verordnung (EU) 2016/425.

Notified Body No. 2369, VIPO a. s. / Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovenská republika



KENNZEICHNUNG:

W+R | SEIZ

W+R SEIZ ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firmen W+R INDUSTRY GMBH und SEIZ INDUSTRIEHANDSCHUHE GMBH.

PFLEGEHINWEIS:



Maschinenwaschbar mit 60 °C / Industrielle Reinigung.

LAGERUNG:

Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden.

GEBRAUCHSDAUER:

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.

ENTSORGUNG:

Defekte und/oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden. Handschuhe, die mit Stoffen kontaminiert sind, die nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, entsorgen Sie bitte entsprechend den örtlichen Vorschriften.

EINSCHRÄNKUNG:

Die Handschuhe schützen nicht vor chemischen, bakteriologischen, elektrostatischen und thermischen Gefahren. Durch Abnutzung werden die Schutzeigenschaften der Handschuhe verringert und sie müssen ersetzt werden.

WARNHINWEIS:

In Situationen, bei denen ein Risiko besteht, sich in drehende Maschinenteile zu verfangen, dürfen keine Handschuhe getragen werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:

Download unter: <http://www.seiz.de/datenblaetter>